1988 BOAT SPECIFICATIONS

REVISED 3/8/88

BOAT	LENGTH	BREADTH	DEPTH	ENGINE	GEAR RATIO	PROP SHAFT	PROPELLER	SHAFT PACKING	RUDDER PACKING	CONVERTER
C32	32.33	11.08	7.00	YANMAR 2GM20F	2.62:1	7/8 X 48	14x14 2bld rh	1/4	none	opt 20 amp
C35	35.58	11.5	7.19	YANMAR 3GM30F	2.61:1	7/8 X 48	16x14 2bld rh	1/4	none	opt 20 amp
C38	38	13.17	7.38	YANMAR 3GM30F	2.61:1	1 1/8 X 87	16x13 2bld rh	1/4	none	opt 20 amp
I38	38.17	12.25	7.25	YANMAR 4JHE	2.62:1	1 1/8 X 62.5	17x16 3bld rh	3/16	1/4	std 20 amp opt 40 amp
I43	42.75	13.58	7.42	YANMAR 4JH-HTE	2.62:1	1 1/8 X 68	18x16 3bld rh	3/16	1/4	std 40 amp
I44	43.46	13.44	7.17	YANMAR 4JHE	2.62:1	1 1/8 X 56 1/4	std 18x14 3bld rh opt 15x15 2bld rh	3/16	1/4	std 20 amp opt 40 amp
I52/54	52/54	15.83	7.83	YANMAR 4JH-DTE	3.2:1	1 1/2 X 90	21x18 3bld rh	1/4	1/4	std 40 amp
I65	67.17	17.33	9.00	PERKINS 130 HP PERKINS 200 HP	3:1 2.5:1	2 X 133	24x22 3bld lh 26x24 3bld lh	3/8	3/8	std 60 amp